












PERROT-SCHNELLKUPPLUNG ZUBEHÖR PERROT QUICK COUPLING ACCESSORIES

KKG							
Dichtungsringe zu PERROT-M-Teil Sealing ring for PERROT female coupling							
	Artikel / Grösse Article / Size	Verwendung Application	Art-Nr. Art-No.	Aussendurchmesser mm Outer diameter mm	Werkstoff Material	Shore	Für Temperatur °C For temperature °C
	KKG 50	Kaltwasser/ Cold water	KT51003	86 x 11	SBR	55 - 60	-20 bis + 70
	KKG 50/O	Schmieröl / Lubrication oil	KT51011		NBR mittel/middle		-20 bis + 110
	KKG 50/E	Kraftstoff/Diesel/Heizöl Fuel/diesel/heating oil	KT51012		NBR hoch/high		-20 bis + 110
	KKG 50/HW	Heißwasser / Hot water	KT51013		EPDM		-30 bis + 130
	KKG 70	Kaltwasser/ Cold water	KT52003	110 x 11,5	SBR	55 - 60	-20 bis + 70
	KKG 70/O	Schmieröl / Lubrication oil	KT52012		NBR mittel/middle		-20 bis + 110
	KKG 70/E	Kraftstoff/Diesel/Heizöl Fuel/diesel/heating oil	KT52013		NBR hoch/high		-20 bis + 110
	KKG 70/HW	Heißwasser / Hot water	KT52014		EPDM		-30 bis + 130
	KKG 89	Kaltwasser/ Cold water	KT53003	140 x 14	SBR	55 - 60	-20 bis + 70
	KKG 89/O	Schmieröl / Lubrication oil	KT53012		NBR mittel/middle		-20 bis + 110
	KKG 89/E	Kraftstoff/Diesel/Heizöl Fuel/diesel/heating oil	KT53013		NBR hoch/high		-20 bis + 110
	KKG 89/HW	Heißwasser / Hot water	KT53014		EPDM		-30 bis + 130
	KKG 108	Kaltwasser/ Cold water	KT54012	160 x 18	SBR	55 - 60	-20 bis + 70
	KKG 108/O	Schmieröl / Lubrication oil	KT54016		NBR mittel/middle		-20 bis + 110
	KKG 108/E	Kraftstoff/Diesel/Heizöl Fuel/diesel/heating oil	KT54017		NBR hoch/high		-20 bis + 110
	KKG 108/HW	Heißwasser / Hot water	KT54014		EPDM		-30 bis + 130

	Artikel / Grösse Article / Size	Verwendung Application	Art-Nr. Art-No.	Aussendurchmesser mm Outer diameter mm	Werkstoff Material	Shore °	Für Temperatur For emperature
	KKG 133	Kaltwasser/ Cold water	KT54213	190 x 22	SBR	55 - 60	-20 bis + 70
	KKG 133/O	Schmieröl / Lubrication oil	KT35019		NBR mittel/middle		-20 bis + 110
	KKG 133/E	Kraftstoff/Diesel/Heizöl Fuel/diesel/heating oil	KT35020		NBR hoch/high		-20 bis + 110
	KKG 133/HW	Heißwasser / Hot water	KT54220		EPDM		-30 bis + 130
	KKG 159	Kaltwasser/ Cold water	LT54411	224 x 22	SBR	55 - 60	-20 bis + 70
	KKG 159/O	Schmieröl / Lubrication oil	KT36023		NBR mittel/middle		-20 bis + 110
	KKG 159/E	Kraftstoff/Diesel/Heizöl Fuel/diesel/heating oil	LT36024		NBR hoch/high		-20 bis + 110
	KKG 159/HW	Heißwasser / Hot water	KT54419		EPDM		-30 bis + 130
	KKG 216	Kaltwasser/ Cold water	KT54516	304 x 24,6	SBR	55 - 60	-20 bis + 70
	KKG 216/O	Schmieröl / Lubrication oil	KT54508		NBR mittel/middle		-20 bis + 110