

**The Professionals  
of Irrigation  
Specjaliści w  
nawadnianiu**



**The Original PERROT Coupling  
*Oryginalne złącza PERROT***







## PERROT couplings made of steel

### PERROT złącza ze stali



Available in the size 50, 70, 89, 108, 133, 159  
Dostępne wielkości 50, 70, 89, 108, 133, 159

and 216  
oraz 216

#### **Design:**

The Perrot coupling is made of high-quality steel and is available in black or hot-dip galvanised finishes. The coupling can easily be operated with one hand. It can also be tilted to either side by 15° so that small changes of direction can be achieved without any additional curved parts.

#### **Areas of use:**

Agriculture, horticulture, industry, construction industry, tunnel and road building, groundwater lowering, sewage treatment plants, sewers and environmental protection.

#### **For use conveying:**

Water, compressed air, mortar, bitumen, oil, steam, fuel, gas or hot water.

#### **Sealing ring types available:**

Normal use (water), oil resistant, petrol resistant, hot water resistant and as suction rings.

#### **The Original PERROT cardan quick coupling:**

- Easy coupling with one hand only
- Coupling can be angled to both sides by 15°
- Pressure proof and suction tight, even if couplings are dirty

#### **Wykonanie:**

Złącza PERROT są wykonane z wysoko jakościowej stali, dostępne w wykonaniu czarnym lub ocynkowanym. Złącze z łatwością może być obsługiwane jedną ręką. Konstrukcja pozwala na odchylenie do 15° w każdą stronę, tak więc niewielkie zmiany kierunku nie wymagają stosowania kształtek.

#### **Obszar stosowania:**

Rolnictwo, szkółkarstwo, przemysł, konstrukcje przemysłowe, budowy tuneli i dróg, obniżanie poziomu wód gruntowych, oczyszczalnie ścieków, ochrona środowiska.

#### **Transportowane media:**

Woda, sprężone powietrze, zaprawa murarska, betonit, olej, para, paliwa, gazy, gorąca woda.

#### **Dostępne uszczelki:**

Normalne (woda), olejoodporne, odporne na paliwa, odporne na gorącą wodę oraz do rurociągów ssących.

#### **Oryginalne szybkozłącze PERROT:**

- Łatwe połączenie jedną ręką
- Możliwość odchylenia do 15° w każdą stronę
- Odporność na ciśnienie i ssanie, nawet przy zabrudzonych połączeniach



Fittings with corrugated and rolled hose tails  
*Wyoblane lub toczone końcówki węży*



Connection fittings with short pipe stump, thread or flange  
*Złącza z króćcem rury, gwintem lub kołnierzem.*



Other fittings  
*Pozostałe złącza*



## The PERROT coupling made of stainless steel *Złącza PERROT ze stali nierdzewnej*



Available in size 50, 70, 89, 108, 133, 159  
*Dostępne wielkości 50, 70, 89, 108, 133, 159*

The original Perrot cardan quick coupling is also available in stainless steel (1.4404). The advantages of this coupling can be transferred to the other areas of use, e.g. to bottling / decanting spirits, drinks, cooking oils, wines, acids, alkalis, refinery products, chemical substances and corrosive fluids of every kind.

Following types are available:

- **OPTIMA** = Made completely in stainless steel
- **SUPRA** = Male and female part's bowl made of stainless steel, ring and lever mechanism on female part made of galvanized steel

*Oryginalne złącza PERROT są także dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej (1.4404). Dzięki temu zalety szybkozłączy mogą być także wykorzystane przy transporcie napojów spożywczych, wina, kwasów, zasad, produktów naftowych, substancji chemicznych itp.*

*Dostępne wykonania:*

- **OPTIMA** = w całości ze stali nierdzewnej
- **SUPRA** = część męska i żeńska ze stali nierdzewnej, obejm, haki i dzwignia ocynkowane.



Moulded parts in special strengthened design:

**Female part of steel, lever mechanism and ring of annealed cast iron**

*Złącza o specjalnej, wzmocnionej konstrukcji:*

*Część żeńska ze stali, obejma, haki oraz dzwignia z żeliwa.*



**Accessories**  
**Akcesoria**



[www.perrot.de](http://www.perrot.de)



Perrot Polska Sp. z o.o.

ul. Józefa Kreta 2

43-450 Ustroń

Tel. (33) 85-75-105

Fax (33) 85-75-104

e-mail: [perrot@perrot.pl](mailto:perrot@perrot.pl)

[www.perrot.pl](http://www.perrot.pl)