



ВЫДВИЖНОЙ ДОЖДЕВАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Радиус орошения	12 - 14,5 м
Расход воды	0,9 - 1,8 м3/час
Рабочее давление	2,5 - 6,0 бар
Диаметр сопла	4,0 - 4,5 мм
Количество сопел	1 сопло
Траектория струи	22°
Подключение	1" GW / 3/4" GW (дождеватель для корта)

ПРИМЕНЕНИЕ:

Поле для гольфа(tee), теннисные корты, парки, площадки для верховой езды, частные сады

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Высокая скорость вращения < 1 мин/360°
- Легкая настройка сектора полива – без инструментов
- Равномерно стабильное орошение даже в местах подверженных воздействию ветра
- Возможность применения загрязненной воды
- Особо прочная конструкция, длительный срок службы
- Доступ ко всем элементам без необходимости разборки
- Секторный дождеватель с возможностью переключения на полный оборот
- Сопло с дефлектором
- Поворотный рычаг без брызг

НОВИНКИ:

- Установка и демонтаж крышки без дополнительных инструментов
- Высокопрочный пластик
- Обратный клапан для перепада высоты до 5 м в пределах зоны



PERROT-Polska SP z o. o.

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

Код продукта	Дождеватель	Описание	A	B	C	D	E
RV15942	TRITON-S W	Выдвижной дождеватель секторно- полнооборотный без обратного клапана	151,5 мм	79,5 мм	331,5 мм	1" GW	180 мм
RV15946	TRITON-S WH	Выдвижной дождеватель секторно- полнооборотный с запорным обратным клапаном	151,5 мм	79,5 мм	331,5 мм	1" GW	180 мм
RV15950	TRITON-S WT	Выдвижной дождеватель секторно- полнооборотный без обратного клапана, коричневый	151,5 мм	64,5 мм	247,5 мм	3/4" GW	180 мм



ДОЖДЕВАТЕЛЬ С 1 СОПЛОМ

Рабочее давление	Сопло 4,0 мм / 0,16" *		Сопло 4,5 мм / 0,18"	
	м³/часр	м	м³/часр	м
2,5 бар	0,90	12,0	1,14	12,5
3,0 бар	0,99	12,5	1,25	13,0
3,5 бар	1,06	12,7	1,35	13,5
4,0 бар	1,14	13,0	1,44	13,7
4,5 бар	1,21	13,3	1,53	14,0
5,0 бар	1,27	13,5	1,61	14,2
5,5 бар	1,33	13,7	1,69	14,4
6,0 бар	1,39	14,0	1,76	14,5

* Стандартное сопло

Радиус орошения определен при минимальной скорости вращения, радиус, полученный в результате реальных испытаний при вращении оросителя, установленного на уровне земли.