

Oto nasza pełna oferta: poniżej znajdziesz kody, które pomogą Ci w realizacji zamówień...
REGULUS gwarantuje sukces!

regulus

PRODUKT	KOD	OPIS
	SG50400	Regulus, czterosekcyjny wewnętrzny sterownik z zewnętrznym zasilaczem 220VAC
	SB50401	Czterosekcyjny moduł rozszerzający
	SG50409	Regulus, czterosekcyjny zewnętrzny sterownik z wbudowanym zasilaczem 220VAC
	SB50402	Moduł WiFi Regulus
	SB50404	Zewnętrzna obudowa z wbudowanym zasilaczem 220VAC

regulus:
Graj z najlepszymi




www.perrot.pl

PERROT POLSKA - ul. Józefa Kreta 2, 43-450 Ustroń
tel +48 338575100 - mail perrot@perrot.pl




regulus



REGULUS - MISTRZ ŚWIATA W KONTROLI NAWADNIANIA

Dzięki sterownikowi REGULUS możesz zarządzać i programować nawadnianie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, wykorzystując opcjonalny moduł WiFi oraz bezpłatną aplikację.

► **Key Switch:**
Przełącznik kluczykowy:
Szybkie uruchomienie dowolnego programu poprzez przełącznik kluczykowy



► **Sector Scout:**
precyzja nawadniania dzięki funkcji programowania ilości obrotów zraszacza, a nie czasu jego pracy.



► Teraz dostępna wersja wewnętrzna oraz zewnętrzna



GLÓWNE CECHY

- możliwość rozbudowy do 16 sekcji
- 8 niezależnych programów z 6 czasami rozpoczęcia na każdy program
- możliwość montażu modułu WiFi
- pełne programowanie oraz kontrola za pomocą bezpłatnej aplikacji
- pamięć stała
- możliwość korekty nawadniania od 0 do 200%
- kalendarz nawadniania: wybór dnia tygodnia dla każdego programu
- możliwość równoległego uruchomienia do 2 sekcji z 2 programami
- bezpośrednie uruchamianie dowolnego programu za pomocą przełącznika kluczykowego
- uruchomienie programu automatyczne, półautomatyczne lub ręczne

FUNKCJE

- 6 języków menu (włoski, angielski, francuski, hiszpański, polski i niemiecki)
- wewnętrzne zasilanie podtrzymujące aktualny czas i datę nawet przy zaniku zasilania sieciowego powyżej 24h
- zarządzanie czujnikami (w tym czujnikiem deszczu) w 5 różnych trybach, w tym przełącznik kluczykowy
- programowalne opóźnienie pomiędzy startem poszczególnych sekcji (1s do 2min)
- obsługa Sector Scout: możliwość uruchomienia i zatrzymania zraszacza VP3 zawsze w tym samym położeniu
- możliwość równoległej pracy dwóch zraszaczy VP3 SC
- możliwość automatycznej kalibracji pozycji zraszacza

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 220 VAC, 50Hz
- Napięcie i prąd wyjściowy sekcji: 24V AC (0,5A); z zaworem głównym (stycznikiem pompy): 24VAC (1A)
- Temperatura pracy: od -10C do 60C

WYMIARY

- 186mm x 140mm x 67mm (szer. x wys. x gł.)
- Masa: 1,5kg