

# regulus:

## ¡La mejor alineación!



# regulus




## AQUÍ TIENE NUESTRA GAMA COMPLETA:

a continuación encontrará los códigos que le facilitarán la realización de sus pedidos... ¡con REGULUS el éxito está garantizado!



- ▶ **Interruptor de llave:** Inicio rápido del riego mediante interruptor de llave.



- ▶ **Sector Scout:** función que garantiza que no haya doble riego y que todos los sectores reciban agua de manera uniforme.



- ▶ Ahora disponible en versiones para interior y exterior.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Entre 4 y 16 estaciones
- 8 programas de riego independientes con 6 horas de inicio cada uno
- Preparado para IoT Wi-Fi
- Posibilidad de programación y manejo 100 % desde la aplicación móvil
- Memoria permanente
- Ajuste estacional de 0 a 200 % mediante la función de ahorro de agua
- Calendario de riego: selección de día de la semana por programa
- Se pueden controlar hasta 2 estaciones al mismo tiempo con 2 programas
- Todos los programas pueden iniciarse directamente mediante el interruptor de llave
- Arranque automático, semiautomático y manual

## DATOS TÉCNICOS

- Idioma seleccionable por el usuario (italiano, inglés, francés, polaco y alemán).
- La opción «Super Cap» proporciona energía de reserva para mantener la fecha y la hora actuales en caso de corte del suministro eléctrico durante más de 24 horas (sin necesidad de pilas).
- Todos los sensores pueden gestionarse en 5 modos diferentes, incluido el interruptor de llave.
- Retardo por lluvia programable entre estaciones (de 1 segundo a 2 minutos).
- Función Sector Scout: incluida para los aspersores Perrot VP3 SC para todas las estaciones instaladas.
- Posibilidad de funcionamiento en paralelo de dos VP3 SC.
- Posibilidad de calibración automática de la posición de una o todas las estaciones.

## SISTEMAS ELECTRÓNICOS

- Potencia de absorción: 220 VCA (interior), 230 VCA (exterior), 50 Hz
- Potencia de salida: máx. por estación: 24 VCA (0,5 A); total máximo: (incluido el control de MV): 24 VCA (1,0 A)
- Temperatura de funcionamiento: entre -10 y +60 °C

## DIMENSIONES

- 186 mm x 140 mm x 67mm (Ancho x Alto x Profundo)
- Peso: 1,5 kg (interior) - 3 kg (exterior) incluido el transformador

# REGULUS ES EL CAMPEÓN DEL MUNDO DEL CONTROL DEL RIEGO

Con **REGULUS** es posible gestionar y programar el riego en cualquier momento y desde cualquier lugar gracias al módulo Wi-Fi opcional y la aplicación **REGULUS** que puede descargar en su teléfono móvil.

regulus

PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	SG50400	Regulus, programador de interior de 4 estaciones con transformador externo de 220 VCA.
	SB50401	Módulo de ampliación de 4 estaciones para Regulus.
	SG50409	Regulus, programador de exterior de 4 estaciones con transformador interno de 230 VCA.
	SB50402	Módulo Wi-Fi para Regulus.
	SB50404	Carcasa exterior para Regulus con transformador interno de 230 VCA.



[www.perrot.de](http://www.perrot.de)



PERROT - Industriestraße 19-29 Althengstett/Germania  
phone +49 (0) 7051/162-0 - mail [perrot@perrot.de](mailto:perrot@perrot.de)