

Impact drive pop-up sprinkler LVZE

Zraszacz wynurzalny LVZE



Applications:
Golf green - parks - riding facilities - sports fields (goal area)

Nozzle sizes: 4,2 - 8,0 mm
No. of nozzles: with 2 und 3 nozzles
Operating pressure: 3 - 7 bar
Casting Range: 14,5 - 21,6 m
Flow rate: 2,07 - 8,86 m³/h
Trajectory: 22°
Inlet: 1" female

Przeznaczenie:
pola golfowe (green) - parki - obiekty sportowe

Średnica dyszy: 4,2 - 8,0 mm
Dostępne wersje: z 2 lub 3 dyszami
Ciśnienie pracy: 3 - 7 bar
Promień zraszania: 14,5 - 21,6 m
Zużycie wody: 2,07 - 8,86 m³/h
Nachylenie strugi: 22°
Przyłącze: 1" GW

Features

- Nozzle with jet-deflector
- Tail nozzle 4,2 mm
- With anti backsplash lever arm
- With galvanized steel housing
- Electronic housing for the coil
- Green lid in plastic or with artificial lawn
- Manual control screw
- Pressure regulation
- Maintenance from the top without the need for digging

Opis produktu

- Dysza napędowa z zakłócačem strugi
- Tylna dysza 4,2 mm
- Bezodpryskowe wahadło
- Obudowa stalowa ocynkowana
- Dodatkowa obudowa dla cewki
- Zielona pokrywa z tworzywa lub trawy syntetycznej
- Ręczne otwieranie
- Wbudowany regulator ciśnienia
- Obsługa bez konieczności demontażu zraszacza

sprinkler type model zrasz.	inlet przyłącze	body height wysokość zrasz.	pop-up height wysokość wyn.	minimum pressure ciśnienie min.	exposed surface Ø Ø obudowy	cap Ø Ø pokrywy
LVZE 22	1" IG / female	284 mm / 0,93 feet	79 mm / 0,26 feet	3 bar / 42 psi	190 mm / 0,62 feet	152 mm / 0,50 feet
LVZE 22 H	1" IG / female	306 mm / 1,00 feet	79 mm / 0,26 feet	3 bar / 42 psi	190 mm / 0,62 feet	152 mm / 0,50 feet
LVZE 22 VAC	1" IG / female	347mm / 1,14 feet	79 mm / 0,26 feet	3 bar / 42 psi	190 mm / 0,62 feet	152 mm / 0,50 feet

Types available

- Full and part circle sprinkler with
- stop valve
- valve-in head
- valve-in-head and pressure sensor

Dostępne wersje

- Pełnoobrotowe i sektorowe z
- zaworem zrotnym
- elektrozaworem
- elektrozaworem i czujnikiem ciśnienia

LVZE full circle sprinkler with 3 nozzles / pełnoobrotowy z 3 dyszami

ciśnienie pracy operating pressure	dysza/nozzle 4,2 mm/0,20"		dysza/nozzle 4,8 mm/0,24"		dysza/nozzle 5,2 mm/0,28"		dysza/nozzle 6,0 mm/0,31"		dysza/nozzle 7,0 mm/0,35"		dysza/nozzle 8,0 mm/0,39"		dysza/nozzle		dysza/nozzle		dysza/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
3,0 bar 43 psi	2,6	14,5	3,0	15,1	3,2	15,7	3,6	16,2	4,6	16,7	5,3	17,3						
	11,5	47,5	13,2	49,5	14,1	51,5	15,9	53,1	20,1	54,8	23,3	56,7						
4,0 bar 58 psi	3,0	15,0	3,4	15,8	3,7	16,5	4,2	17,1	5,3	17,7	6,1	18,4						
	13,2	49,2	15,0	51,8	16,3	54,5	18,5	56,1	23,3	58,0	26,9	60,3						
5,0 bar 73 psi	3,4	15,5	3,8	16,5	4,1	17,3	4,7	18,0	5,9	18,7	6,8	19,5						
	15,0	50,8	16,7	54,1	18,1	56,7	20,7	59,0	26,0	61,3	30,0	63,9						
6,0 bar 87 psi	3,7	16,0	4,2	17,2	4,5	18,1	5,1	18,9	6,5	19,7	7,5	20,6						
	16,3	52,5	18,5	56,4	19,8	59,3	22,5	62,0	28,6	64,6	33,0	67,5						
7,0 bar 102 psi	4,0	16,5	4,5	17,7	4,9	18,8	5,5	19,7	7,0	20,6	8,1	21,6						
	17,6	54,1	19,8	58,0	21,6	61,6	24,2	64,6	30,8	67,5	35,7	70,8						

LVZE part circle sprinkler with 3 nozzles / sektorowy z 3 dyszami

ciśnienie pracy operating pressure	dysza/nozzle 4,2 mm/0,20"		dysza/nozzle 4,8 mm/0,24"		dysza/nozzle 5,2 mm/0,28"		dysza/nozzle 6,0 mm/0,31"		dysza/nozzle 7,0 mm/0,35"		dysza/nozzle 8,0 mm/0,39"		dysza/nozzle		dysza/nozzle		dysza/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
3,0 bar 43 psi	3,2	14,5	3,5	15,1	3,7	15,7	4,2	16,2	5,1	16,7	5,8	17,3						
	14,1	47,5	15,4	49,5	16,3	51,5	18,5	53,1	22,5	54,8	25,6	56,7						
4,0 bar 58 psi	3,7	15,0	4,0	15,8	4,3	16,5	4,8	17,1	5,9	17,7	6,7	18,4						
	16,3	49,2	17,6	51,8	18,9	54,5	21,1	56,1	26,0	58,0	29,5	60,3						
5,0 bar 73 psi	4,1	15,5	4,5	16,5	4,8	17,3	5,4	18,0	6,6	18,7	7,5	19,5						
	18,1	50,8	19,8	54,1	21,1	56,7	23,8	59,0	29,1	61,3	33,0	63,9						
6,0 bar 87 psi	4,5	16,0	4,9	17,2	5,3	18,1	5,9	18,9	7,2	19,7	8,2	20,6						
	19,8	52,5	21,6	56,4	23,3	59,3	26,0	62,0	31,7	64,6	36,1	67,5						
7,0 bar 102 psi	4,8	16,5	5,3	17,7	5,7	18,8	6,3	19,7	7,8	20,6	8,9	21,6						
	21,1	54,1	23,3	58,0	25,1	61,6	27,8	64,6	34,4	67,5	39,2	70,8						

LVZE part circle sprinkler with 2 nozzles / sektorowy z 2 dyszami

ciśnienie pracy operating pressure	dysza/nozzle 4,2 mm/0,20"		dysza/nozzle 4,8 mm/0,24"		dysza/nozzle 5,2 mm/0,28"		dysza/nozzle 6,0 mm/0,31"		dysza/nozzle 7,0 mm/0,35"		dysza/nozzle 8,0 mm/0,39"		dysza/nozzle		dysza/nozzle		dysza/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
3,0 bar 43 psi	2,1	14,5	2,4	15,1	2,6	15,7	3,1	16,2	4,0	16,7	4,7	17,3						
	9,3	47,5	10,6	49,5	11,5	51,5	13,7	53,1	17,6	54,8	20,7	56,7						
4,0 bar 58 psi	2,4	15,0	2,8	15,8	3,1	16,5	3,5	17,1	4,6	17,7	5,4	18,4						
	10,6	49,2	12,3	51,8	13,7	54,5	15,4	56,1	20,3	58,0	23,8	60,3						
5,0 bar 73 psi	2,7	15,5	3,1	16,5	3,4	17,3	4,0	18,0	5,2	18,7	6,1	19,5						
	11,9	50,8	13,7	54,1	15,0	56,7	17,6	59,0	22,9	61,3	26,9	63,9						
6,0 bar 87 psi	2,9	16,0	3,4	17,2	3,8	18,1	4,3	18,9	5,7	19,7	6,7	20,6						
	12,8	52,5	15,0	56,4	16,7	59,3	18,9	62,0	25,1	64,6	29,5	67,5						
7,0 bar 102 psi	3,2	16,5	3,7	17,7	4,1	18,8	4,7	19,7	6,1	20,6	7,2	21,6						
	14,1	54,1	16,3	58,0	18,1	61,6	20,7	64,6	26,9	67,5	31,7	70,8						



PERROT-POLSKA Sp. z o.o.
 Ul. Józefa Kreta 2
 43-450 Ustroń
 Tel +48-(0)33-8575-105 Fax +48-(0)33-8575-104
 e-mail: perrot@perrot.pl
 internet: www.perrot.pl