

# Zraszacz ZA 7 Ороситель ZA 7



**Przeznaczenie:**  
rolnictwo, leśnictwo, sadownictwo,  
ogrodnictwo

**Średnica dyszy:** 3,5 - 4,5 mm  
**Ciśnienie pracy:** 2,5 - 4,5 bar  
**Promień zraszania:** 8,0 - 11,2 m  
**Zużycie wody:** 0,69 - 1,96 m<sup>3</sup>/h  
**Nachylenie strugi:** 7°  
**Przyłącze:** 1/2" GZ

**Назначение:**  
сельское хозяйство, лесоводство,  
садоводство и в огородничестве

**Диаметр сопла:** 3,5 - 4,5 mm  
**Диапазон давлений:** 2,5 - 4,5 bar  
**Радиус орошения:** 8,0 - 11,2 m  
**Расход воды:** 0,69 - 1,96 m<sup>3</sup>/h  
**Траектория угла полива:** 7°  
**Подключение:** 1/2"

## Material

Kaptur ochronny i przełącznik sektora: plastik  
Przyłącze zraszacza ,tuleja łożyska, wahadło i dysza: mosiądz  
Oś przełącznika, sprężyny: stal nierdzewna

## Opis produktu

- Kaptur ochronny zabezpieczający przed zanieczyszczeniem
- Regulacja sektora zraszania
- Mosiężne części nie ulegające korozji
- Teflonowe podkładki ślizgowe zapewniające niezmiennie dobry ślizg części obrotowych

## Материал

Защитный колпачок и переключатель сектора - из пластмассы  
Подключение опрыскивателя, подшипники скольжения, маятник, и сопло -из латуни.  
Ось переключателя и пружина - из нержавеющей стали.

## Описание продукта

- Защитный колпачок, который защищает от загрязнений
- Регулирование сектора орошения
- Латунные части устойчивые к коррозии
- Тefлоновые скользящие подкладки, которые обеспечивают неизменно хорошее скольжение оборотных частей

## Dostępne wersje

ZA 7 - pełnoobrotowy jedna dysza  
 ZA 7 D - pełnoobrotowy dwie dysze  
 ZA 7 W - pełnoobrotowy i sektorowy,  
 jedna dysza

## Доступные версии

ZA 7 — полно круговой с одним соплом  
 ZA 7 D – полно круговой с двумя соплами  
 ZA 7 W – полно круговой и секторальный, с  
 одним соплом

Dysza сопло	P (bar) 2,5		P (bar) 3,0		P (bar) 3,5		P (bar) 4,0		P (bar) 4,5						
	△ axb	□ cxc	△ axb	□ cxc	△ axb	□ cxc	△ axb	□ cxc	△ axb	□ cxc					
mm	Promień zraszania m / радиус m					Rozstaw zraszaczy m / установка оросителя m									
3,5**	8,0	8,4	8,9	9,5	10,1	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
3,8	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
4,0	8,9	9,4	9,9	10,4	10,9	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
4,2	9,0	9,6	10,0	10,6	11,1	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
4,5	9,2	9,8	10,4	10,8	11,2	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
ZA 7 / ZA7W pobór wody / расход воды m³/h						ZA 7 / ZA7W* opad / спад воды mm/h									
3,5**	0,69	0,75	0,82	0,87	0,92	3,5	4,8	3,8	5,2	4,2	5,7	4,5	6,0	4,7	6,4
3,8	0,81	0,89	0,96	1,03	1,09	4,2	5,6	4,6	6,2	4,9	6,7	5,3	7,2	5,6	7,6
4,0	0,90	0,99	1,06	1,14	1,21	4,6	6,3	5,1	6,9	5,4	7,4	5,8	7,9	6,2	8,4
4,2	0,99	1,09	1,17	1,26	1,33	5,1	6,9	5,6	7,6	6,0	8,1	6,5	8,8	6,8	9,2
4,5	1,14	1,25	1,35	1,44	1,53	5,8	7,9	6,4	8,7	6,9	9,4	7,4	10,0	7,8	10,6
ZA 7D pobór wody / расход воды m³/h						ZA 7D opad / ZA7D спад воды mm/h									
3,5x2,4	1,01	1,11	1,20	1,28	1,36	5,2	7,0	5,7	7,7	6,2	8,3	6,7	8,9	7,0	9,4
3,8x2,4	1,14	1,24	1,34	1,44	1,52	5,8	7,9	6,4	8,6	6,9	9,3	7,4	10,0	7,8	10,6
4,0x2,4	1,22	1,34	1,45	1,55	1,64	6,3	8,5	6,9	9,3	7,3	10,0	7,9	10,8	8,4	11,4
4,2x2,4	1,32	1,44	1,56	1,66	1,77	6,8	9,2	7,4	10,0	8,0	10,8	8,5	11,5	9,1	12,3
4,5x2,4	1,46	1,60	1,73	1,85	1,96	7,5	10,1	8,2	11,1	8,9	12,0	9,5	12,8	10,1	13,6

Opady wody - aktualne dla zraszaczy pełno obrotowych. Podane parametry zraszacza osiągnięto w następujących warunkach: siła wiatru : 0m/s, temperatura otoczenia: +15°C, wysokość ustawienia zraszacza nad ziemią: 0m Dla stacjonarnych systemów nawadniających zaleca się rozstaw zraszaczy w „trójkąt” a dla przenośnych w kwadrat.

\* opad aktualny tylko do zraszaczy pełnoobrotowych

\*\* nie zaleca się do zraszaczy sektorowych

Осадки воды это актуальное для полно круговых опрыскивателей. Поданные параметры опрыскивателя достигнуто в следующих условиях: сила ветра : 0м/с, температура окружения: +15°C, высота расстановки опрыскивателя над землей: 0м Для стационарных орошающих систем рекомендуется установить опрыскиватель в |треугольник“ а для переносных- в квадрат.

\* только для полно круговых опрыскивателей актуальные осадки.

\*\* Не рекомендуется для секторных опрыскивателей



PERROT-POLSKA Sp. z o.o.  
 Ul. Józefa Kreta 2  
 43-450 Ustroń  
 Tel +48-(0)33-8575-105 Fax +48-(0)33-8575-104  
 e-mail: perrot@perrot.pl  
 Internet: www.perrot.pl