

STEROWNIK REGULUS



STEROWNIK

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: 220 VAC / 50 Hz
- Napięcie wyjściowe: 24 VAC
- Prąd wyjściowy: 500 mA
- Wymiary sterownika: 140 x 186 x 97 mm
- Wymiary obudowy zew: 320 x 245 x 142 mm
- Masa: 1,5 kg z trafo

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Boiska piłkarskie, korty tenisowe, parki, ogrody, boiska do hokeja na trawie itp

ZALETY:

- Możliwość rozbudowy do 16 sekcji
- 8 niezależnych programów z max 6 czasami rozpoczęcia na każdy program
- Możliwość montażu modułu WiFi
- Pełne programowanie oraz kontrola za pomocą bezpłatnej aplikacji
- Możliwość korekty nawadniania od 0 do 200 %
- Kalendarz nawadniania: Wybór dnia tygodnia dla każdego programu
- Możliwość równoległego uruchomienia do 2 sekcji z 2 programami
- Bezpośrednie uruchamianie dowolnego programu za pomocą przełącznika kluczykowego
- Uruchomienie programu automatyczne, półautomatyczne lub ręczne
- 6 języków menu (EN, DE, FR, IT, ES, PL)
- Wewnętrzne zasilanie podtrzymujące aktualny czas i datę
- Zarządzanie czujnikami (w tym czujnikiem deszczu) w 5 różnych trybach, w tym przełącznik kluczykowy
- Programowalne opóźnienie pomiędzy startem poszczególnych sekcji (1s do 2min)
- Szybkie programowanie z poziomu urządzenia
- Sector Scout:
 - możliwość uruchomienia oraz zatrzymania zraszacza zawsze w tym samym położeniu. Sterownik liczy ilość przejść zraszacza.
 - możliwość równoległej pracy dwóch zraszaczy VP3 SC
- Opcjonalnie: możliwość zamówienia zewnętrznej, wodoodpornej i odpornej na UV obudowy. Obudowa posiada zamek na klucz i wbudowany transformator.



PERROT
Polska Sp. z o.o.

Ul. Józefa Kreta 2
43-450 Ustroń

Tel. +48 33 85 75 100

perrot@perrot.pl
www.perrot.pl