

# REGULUS Y REGULUS OUTDOOR



## PROGRAMADOR

### ESPECIFICACIONES:

- Potencia de entrada: 220 VAC (indoor)  
- 230 VAC (outdoor) / 50 Hz
- Potencia de salida: 24 VAC (0.5 A)
- Potencia de salida máxima: 24 VAC, (1.0 A)  
(incluido el control de MV)
- Dimensiones programador: 140x186x97 mm
- Carcasa exterior: 320x245x142 mm
- Peso: indoor 1,5 kg (transformador integrado)  
- outdoor 3,0 kg

### CARACTERÍSTICAS:

- de 4 a 16 estaciones
- 8 programas independientes con hasta 6 horas de inicio por programa
- Compatible de IoT WiFi
- Programación y manejo completos con la APP incluida
- Ajuste del porcentaje de riego 0 a 200 %
- Calendario de riego: Selección del día semanal para cada programa
- Hasta 2 estaciones con 2 programas en paralelo
- Inicio directo de todos los programas también mediante interruptor de llave
- Inicio automático, semiautomático y manual del programa y manual
- Pantalla multilingüe(EN, DE, FR, IT, ES, PL)

### ÁREAS DE APLICACIÓN:

Campos de fútbol, campos deportivos, campos de hockey, pistas de tenis, parques y jardines

- El "Super Cap" le permite mantener la hora y la fecha en caso de un fallo de alimentación durante más de 24 hora
- Gestión de sensores (incluido sensor de lluvia) en 5 modos diferentes incl. interruptor de llave
- Retardo de riego programable entre las estaciones (de 1 seg. a 2 min.)
- Programación rápida en el aparato
- Sector Scout:
  - arranca los aspersores Perrot VP3 uniformemente desde la misma posición cero
  - Funcionamiento en paralelo de dos VP3 SC
- Regulus Outdoor con carcasa resistente e impermeable, con cerradura y con transformador integrado de 230 V / 24 VAC



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de/es