

REGULUS & REGULUS OUTDOOR



PROGRAMMATEUR

SPÉCIFICATIONS

- Puissance absorbée : 220 VCA (en intérieur)
 - 230 VCA (en extérieur), 50 Hz
- Puissance de sortie: maximum par station 24 VCA (0,5 A)
- Puissance de sortie maximum par station: (contrôle MV compris) 24 VAC (1.0 A)
- Dimensions programmeur: 140 x 186 x 97 mm
 - Boîtier extérieur: 320 x 245 x 142 mm
- Poids: 1,5 kg (avec transformateur)
 - Modèle d'extérieur: 3,0 kg

CARACTÉRISTIQUES

- De 4 à 16 stations
- 8 programmes d'irrigation indépendants, chacun avec 6 heures de démarrage
- IoT Wi-Fi prêt
- Possibilité de programmation et d'utilisation complètes via une application mobile
- Ajustement saisonnier de 0 à 200 % via la fonction de budget hydrique
- Calendrier d'arrosage : Sélection du jour de la semaine par programme
- Jusqu'à 2 stations peuvent être contrôlées en même temps avec 2 programmes
- Démarrage direct de tous les programmes également via un interrupteur à clé
- Démarrage du programme automatiquement, semi-automatiquement et manuellement
- Display multilingue (EN, DE, FR, IT, ES, PL)

APPLICATIONS

Terrains de football, de sport, de hockey, courts de tennis, parcs et jardins

- L'option « Super Cap » fournit une alimentation de secours pour maintenir l'heure et la date actuelles en cas de coupure de courant de plus de 24 heures (aucune pile n'est nécessaire).
- Gestion des capteurs (capteur de pluie inclus) dans 5 modes différents, y compris interrupteur à clé
- Retard pluie programmable entre les stations (de 1 s à 2 min) • Programmation rapide
- Sector Scout:
 - démarre les arroseurs Perrot VP3 uniformément à partir de la même position zéro
- Fonctionnement parallèle de deux VP3 SC possible
- Regulus Outdoor avec boîtier résistant aux UV et imperméable, avec serrure et transformateur 230 V/24 VAC intégré



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de/fr