ZR 22



ARROSEUR À IMPACT

SPÉCIFICATIONS:

Tailles de buses : Ø7 – Ø17,5 mm
Pression de service : 3,0 – 8,0 bar

Portée : 20,4 - 39,6 m
Débit : 4,5 - 32,0 m³/h

Trajectoire : 22°Filetage : 1 ½" mâle

AREA DE APPLICATIONS:

Culture fruitière, culture maraîchères, agriculture

CARACTÉRISTIQUES:

- Matériaux : laiton, acier inoxydable, plastique technique durable
- Arroseur à secteur circulaire avec levier de commande amovible permettant une utilisation en cercle complet ou partiel
- · Capuchon de protection à ressort
- · Compact et léger
- Possibilité de percer la buse arrière pour la version à cercle complet
- Petit levier d'impact pour réduire les vibrations sur les colonnes montantes



ZR 22

MODÈLES DISPONIBLES

Arroseur	Caractéristiques	Dimensions							
		Α	В	С					
ZR22	Arroseur à cercle complet	129 mm	204 mm	75mm					
ZR22-W	Arroseur à cercle partiel	150 mm	204 mm	75 mm					



DISPOSITION DES ARROSEURS

	Δ						
Distance d'arrosage	36x30 m - 54x48 m	30x30 m - 36x36 m					
Densité d'irrigation	6,6 - 17,6 mm	7,9 - 21,3 mm					
Pression de service	3,0 - 8,0 bar						
Taille des buses	7,0 - 17,5 mm						

ARROSEUR À IMPACT À CERCLE COMPLET ET PARTIEL

Buse d'entraînement: 5mm

Pression de service (bar)	Buse 7 mm		Buse 8 mm		Buse 9 mm*		Buse 10 mm		Buse 11 mm		Buse 12 mm		Buse 13mm		Buse 14 mm		Buse 15 mm		Buse 16 mm		Buse 17,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
3,0	4,5	20,4	5,6	21,5	6,6	22,3	7,7	23,2	9,0	24,0	10,7	25,0	12,0	25,8	13,4	26,5	15,1	27,1	16,5	27,5	19,4	28,0
4,0	5,2	21,5	6,4	22,6	7,7	23,3	8,8	24,3	10,4	25,6	12,3	26,9	13,9	28,0	15,6	28,9	17,8	29,3	19,4	29,7	22,6	30,1
5,0	5,8	22,7	7,2	23,7	8,5	24,6	10,0	25,9	11,7	27,2	13,8	28,8	15,6	30,4	17,5	31,6	19,8	32,3	21,7	32,7	25,1	33,1
6,0	6,4	23,5	7,9	24,8	9,3	26,1	10,9	27,5	12,9	28,9	15,2	30,5	17,0	32,5	19,1	33,9	21,7	34,7	23,7	35,4	27,6	36,0
7,0	6,8	24,1	8,5	25,6	10,1	27,2	11,7	29,0	13,8	30,5	16,4	32,2	18,4	34,2	20,7	35,5	23,5	36,3	25,6	37,1	29,9	38,0
8,0	7,3	24,5	9,1	26,4	10,8	28,3	12,6	30,2	14,8	31,8	17,5	33,7	19,7	35,8	22,2	37,2	25,1	37,9	27,4	38,7	32,0	39,6

^{*} Buse standard

