

ZR 22



SCHWINGHEBELREGNER

TECHNISCHE DATEN:

- Düsengrößen: Ø7 – Ø17,5 mm
- Betriebsdruck: 3,0 – 8,0 bar
- Wurfweite: 20,4 – 39,6 m
- Wasserverbrauch: 4,5 – 32,0 m³/h
- Strahlanstieg: 22°
- Anschluss: 1 ½" Außengewinde

EINSATZGEBIETE:

Obstbau, Gemüsebau, Landwirtschaft,
Überkronenberegnung

PRODUKTVORTEILE

- Material: Messing, Edelstahl, hochwertiger Kunststoff
- Teilkreisregner mit entfernbare Kippfeder für wahlweisen Einsatz als Kreis- oder Teilkreisregner
- Federschutzkappe
- Kompakt und leicht
- Möglichkeit zum Aufbohren der hinteren Düse für die Vollkreisversion
- Kleiner Schwinghebel für geringe Vibrationen bei Standrohanwendungen



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett


Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

ZR 22

LIEFERBARE TYPEN:

Regner	Produktvorteile	Abmessungen		
		A	B	C
ZR22	Vollkreis Schwinghebelregner	129 mm	204 mm	75 mm
ZR22-W	Teilkreis Schwinghebelregner	150 mm	204 mm	75 mm



REGNERANORDNUNG

	Δ	$\square$
Regnerabstand	36x30 m - 54x48 m	30x30 m - 36x36 m
Bewässerungsdichte	6,6 - 17,6 mm	7,9 - 21,3 mm
Betriebsdruck	3,0 - 8,0 bar	
Düsengrößen	7,0 - 17,5 mm	

Die Beregnungsdichte gilt nur bei Vollkreisberegnung.

KREIS- UND TEILKREISREGNER

Treibdüse: 5mm

Betriebsdruck (bar)	Düse 7 mm		Düse 8 mm		Düse 9 mm*		Düse 10 mm		Düse 11 mm		Düse 12 mm		Düse 13 mm		Düse 14 mm		Düse 15 mm		Düse 16 mm		Düse 17,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
3,0	4,5	20,4	5,6	21,5	6,6	22,3	7,7	23,2	9,0	24,0	10,7	25,0	12,0	25,8	13,4	26,5	15,1	27,1	16,5	27,5	19,4	28,0
4,0	5,2	21,5	6,4	22,6	7,7	23,3	8,8	24,3	10,4	25,6	12,3	26,9	13,9	28,0	15,6	28,9	17,8	29,3	19,4	29,7	22,6	30,1
5,0	5,8	22,7	7,2	23,7	8,5	24,6	10,0	25,9	11,7	27,2	13,8	28,8	15,6	30,4	17,5	31,6	19,8	32,3	21,7	32,7	25,1	33,1
6,0	6,4	23,5	7,9	24,8	9,3	26,1	10,9	27,5	12,9	28,9	15,2	30,5	17,0	32,5	19,1	33,9	21,7	34,7	23,7	35,4	27,6	36,0
7,0	6,8	24,1	8,5	25,6	10,1	27,2	11,7	29,0	13,8	30,5	16,4	32,2	18,4	34,2	20,7	35,5	23,5	36,3	25,6	37,1	29,9	38,0
8,0	7,3	24,5	9,1	26,4	10,8	28,3	12,6	30,2	14,8	31,8	17,5	33,7	19,7	35,8	22,2	37,2	25,1	37,9	27,4	38,7	32,0	39,6

*Standarddüse ab Werk: 9 mm



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de