

ZR 22



ASPERSOR DE IMPACTO

ESPECIFICACIONES:

- Tamaños de boquillas: Ø7 – Ø17,5 mm
- Presión de trabajo: 3,0 – 8,0 bar
- Rango: 20,4 – 39,6 m
- Caudal: 4,5 – 32,0 m³/h
- Trayectoria: 22°
- Entrada: 1 ½" macho

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Agricultura, fruticultura, horticultura

CARACTERÍSTICAS:

- Material: latón, acero inoxidable, plástico de ingeniería duradero
- Aspersion sectorial con palanca de control extraíble para su uso como aspersor de círculo completo o de círculo parcial
- Tapa de protección con resorte
- Compacto y ligero
- Opción de perforar la boquilla trasera para la versión de círculo completo
- Palanca de impacto pequeña para reducir las vibraciones en aplicaciones de tuberías verticales



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett


Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de

ZR 22

VERSIONES DISPONIBLES

Aspersor	Características	Medidas		
		A	B	C
ZR22	Full circle impact sprinkler	129 mm	204 mm	75 mm
ZR22-W	Part circle impact sprinkler	150 mm	204 mm	75 mm



DISPOSICIÓN DE ASPERSORES

	Δ	$\square$
Distancia del aspersor	36x30 m - 54x48 m	30x30 m - 36x36 m
Densidad de riego	6,6 - 17,6 mm	7,9 - 21,3 mm
Presión de funcionamiento	3,0 - 8,0 bar	
Tamaños de boquillas	7,0 - 17,5 mm	

La precipitación solo es válida para riego de círculo completo.

ASPERSOR DE IMPACTO DE CÍRCULO COMPLETO Y PARCIAL

Boquilla de accionamiento: 5mm

Presión de trabajo (bar)	Boquilla 7 mm		Boquilla 8 mm		Boquilla 9 mm*		Boquilla 10 mm		Boquilla 11 mm		Boquilla 12 mm		Boquilla 13 mm		Boquilla 14 mm		Boquilla 15 mm		Boquilla 16 mm		Boquilla 17,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m
3,0	4,5	20,4	5,6	21,5	6,6	22,3	7,7	23,2	9,0	24,0	10,7	25,0	12,0	25,8	13,4	26,5	15,1	27,1	16,5	27,5	19,4	28,0
4,0	5,2	21,5	6,4	22,6	7,7	23,3	8,8	24,3	10,4	25,6	12,3	26,9	13,9	28,0	15,6	28,9	17,8	29,3	19,4	29,7	22,6	30,1
5,0	5,8	22,7	7,2	23,7	8,5	24,6	10,0	25,9	11,7	27,2	13,8	28,8	15,6	30,4	17,5	31,6	19,8	32,3	21,7	32,7	25,1	33,1
6,0	6,4	23,5	7,9	24,8	9,3	26,1	10,9	27,5	12,9	28,9	15,2	30,5	17,0	32,5	19,1	33,9	21,7	34,7	23,7	35,4	27,6	36,0
7,0	6,8	24,1	8,5	25,6	10,1	27,2	11,7	29,0	13,8	30,5	16,4	32,2	18,4	34,2	20,7	35,5	23,5	36,3	25,6	37,1	29,9	38,0
8,0	7,3	24,5	9,1	26,4	10,8	28,3	12,6	30,2	14,8	31,8	17,5	33,7	19,7	35,8	22,2	37,2	25,1	37,9	27,4	38,7	32,0	39,6

* Boquilla predeterminada



PERROT
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de
www.perrot.de