

SPRÜHREGNER SL

MODELLE 5, 10 UND 15 CM

Eigenschaften

- Kompaktes Design
- Erhältlich mit vormontierten Düsen mit einstellbarem Wurfsektor 0 bis 360° in vier Wurfweiten (3; 3,60; 4,50 und 5,1 m)
- Präzise Düsen mit gleichmäßiger Wasserverteilung
- Schutzaufkleber auf den Modellen ohne Düsen, verhindert Eindringen von Schmutz
- Drehbare Aufsteiger für einfaches Ausrichten der Wurfrichtung
- Druckaktivierte Dichtung für geringen Wasseraustritt beim Aufsteigen und Schutz vor Eindringen von Schmutz durch Selbstspülung beim Einfahren
- Rostfreie Stahlfeder gewährleistet dauerhaft zuverlässige Funktion
- Hohe Lebensdauer durch aus einem Stück gefertigten Körper
- Einfaches Zerlegen für eine schnelle Reinigung und Wartung des Regners
- Ausrüstbar mit allen Irritrol Düsen
- Nachrüstbares Auslaufschutz-Ventil verhindert Entleerung des Rohrsystems über niedriggelegene Regner bis zu einem Höhenunterschied von 2,1 m

Technische Daten

- Anschluß: ½" IG
- Empfohlener Betriebsdruck: 1,5 - 3 Bar
- Spüldurchfluss beim Auf-/Absteigen:
 - 1,9 l/min zwischen 0 und 0,7 bar
 - 0 l/min über 0,7 Bar
- Wasseranschluß: ½" BSP Innengewinde
- Außendurchmesser: 31,8 mm
- Gesamthöhe:
 - SLPX200: 10,5 cm
 - SLPX400: 15,5 cm
 - SLPX600: 20,5 cm



Bestellnummer

SLPX		
Modell	Aufsteighöhe	Pro-Van Düse
SLPX 200	2" (5 cm)	00-Ohne Düse
SLPX 210	2" (5 cm)	10' (3 m)
SLPX 212	2" (5 cm)	12' (3,6 m)
SLPX 215	2" (5 cm)	15' (4,5 m)
SLPX 217	2" (5 cm)	17' (5,2 m)
SLPX 400	4" (10 cm)	00-Ohne Düse
SLPX 410	4" (10 cm)	10' (3 m)
SLPX 412	4" (10 cm)	12' (3,6 m)
SLPX 415	4" (10 cm)	15' (4,5 m)
SLPX 417	4" (10 cm)	17' (5,2 m)
SLPX 600	6" (15 cm)	00-Ohne Düse
SLPX 610	6" (15 cm)	10' (3 m)
SLPX 612	6" (15 cm)	12' (3,6 m)
SLPX 615	6" (15 cm)	15' (4,5 m)
SLPX 617	6" (15 cm)	17' (5,2 m)