

# PRO-VAN DÜSEN

## EINSTELLBARE PRO-VAN DÜSE I-PRO UND SL

Einstellbare Düsen für die Sprühregner I-PRO und SL mit hervorragend gleichmäßiger Wasserverteilung

### Eigenschaften

- Sektor durch Drehen des oberen Endes der Düse einstellbar zwischen 0° und 360° (der Pfeil am Ende der Düse zeigt den Sektor an)
- Werkseinstellung: 0°
- Unterschiedliche Farben zur leichteren Unterscheidung
- Filter mitgeliefert
- Verminderung der Wurfweite um 25% durch Einstellschraube



### Bestellnummer

**PRO-VANXX\*** Pro-Van Düsen, einstellbar von 0° bis 360°

XX steht für die Wurfweite in Fuß



Pro-Van 8    Pro-Van 10    Pro-Van 12    Pro-Van 15    Pro-Van 17

### Leistungsdaten

Pro-Van	Sektor	Serie 8 2,4m Abwurfwinkel 5°		Serie 10 3,0m Abwurfwinkel 10°		Serie 12 3,7m Abwurfwinkel 15°		Serie 15 4,6m Abwurfwinkel 20°		Serie 17 5,2m Abwurfwinkel 26°		
		Druck (bar)	Durchflussmenge (l/min)	Wurfweite (m)	Durchflussmenge (l/min)	Wurfweite (m)						
360°	1	1,5	6,8	2,1	7,2	2,7	9,2	3,0	10,0	4,1	12,0	4,3
	2	1,5	8,0	2,4	9,6	3,0	10,8	3,4	12,0	4,3	14,0	4,8
	2	1,5	9,6	2,4	10,8	3,0	12,0	3,7	14,0	4,6	16,0	5,1
180°	1	1,5	3,4	2,1	3,6	2,7	4,6	3,0	5,0	4,1	6,0	4,3
	2	1,5	4,0	2,4	4,8	3,0	5,4	3,4	6,0	4,3	7,0	4,8
	2	1,5	4,8	2,4	5,4	3,0	6,0	3,7	7,0	4,6	8,0	5,1
90°	1	1,5	1,7	2,1	1,8	2,7	2,3	3,0	2,5	4,1	3,0	4,3
	2	1,5	2,0	2,4	2,4	3,0	2,7	3,4	3,0	4,3	3,5	4,8
	2	1,5	2,4	2,4	2,7	3,0	3,0	3,7	3,5	4,6	4,0	5,1

Die angegebenen Werte ergaben sich aus Proben, die ohne Wind durchgeführt wurden. Die Einstellungen sind auf die örtlich bestehenden Bedingungen abzustimmen. Die Wurfweite ist anhand der Regulierschraube bis zu 25% reduzierbar.